

Superlux®

SMKH8K **立体声套装** **驻极体电容式麦克风**

Contact

中国地区营销和业务
旭广企业发展（上海）有限公司
021-69223756
shsales@superlux.com.tw
support_cn@superlux.com.tw

国际营销和业务
广范实业有限公司
+886-2-26931323
sales@superlux.com.tw

简体中文

SMKH8K

立体声套装 驻极体电容式麦克风


概述



SMKH8K为立体声套装电容式麦克风，有二支单指向驻极体电容式麦克风CMHK8K，二个HM-32弹性悬吊防震架和一个二支间距170mm立体声支架组成。本套装电容麦克风符合ORTF制式立体声。如二支麦克风装在同一点上呈90度~120度夹角则属X/Y制式立体声；如二支麦克风间距3~5M则属A/B制式立体声。

特征

- 宽阔的频率回应和良好的瞬态回应
- 高灵敏度、大动态、低失真
- 二支麦克风具有相同的各项性能指标
- ORTF制式身历声具有深度感，透视感且无头中及头前效应

SMKH8K 频率响应图





尺寸单位：毫米

規格

*注意：技术规格可能有所更动

类型	背驻极电容式麦克风
指向性	心型
频率响应	40~20,000Hz
灵敏度	-40dBV/pa (10mv/pa)
标称阻抗	200Ω
等效噪声级	22dB (A 计权 IEC/DIN 651)
最大声压级	134dB (谐波失真≤ 0.5% 1000Hz)
动态范围	112dB
电源	48V 幻像供电 (IEC 268-15/DIN 45596)
电流耗量	3.5mA
外形尺寸	Φ20×150mm
重量	170g

*1Pa=10 microbars=94dB SPL

随货附件



S08
防风罩*2



HM32
避震架*2



HM15
双麦克风架



YA1
3/8"~5/8"
转换螺母*2

选购附件



HM26B
避震架



PS2B
电源供应器

认识你的麦克风



换能方式的考量 电容式

极轻质量的振膜，敏感度高，可以小型化，适合小外型的需要，也适合录音室对于极度细节描写的特性。必须有电源方能运作，例如幻象电源或者电池供应。



指向特性的考量 心型指向

对于正面有最强的灵敏度，对于侧面则稍弱，对于背后最不敏感。很适合一般现场扩声使用，有明显的近讲效应，适合歌唱者。



**警告！若未遵循相关的警告事项，当操作不当时，可能会
导致严重的人身伤亡事故或财产损失**

- ※请勿曝露此产品在雨中，或可能被水弄湿的环境中，可能会导致起火或触电事故
- ※请勿尝试修改本产品，可能会导致人身伤害或产品故障
- ※不要用力过大、不要拉扯线缆，否则会导致故障
- ※应让本产品及一起应用的设备保持干燥，并避免暴露在很高的温度和湿度下



保固服务

Superlux舒伯乐针对在符合使用手册上所载明之使用方法，给予自购买日期起，一年的所有材质及制造质量的保证期限。此保证期限将依据在不同国家或地区而有所调整。请联络当地的经销商以或得更多的信息。在有效期限内，若发现任何材质或生产质量，或是任何功能无法正常使用，Superlux将进行维修或更换零件。此保证条款只针对经由Superlux所授权的代理商或经销商所卖出的产品，然而以下的状况将不在保证条款内：

由于意外、错误的使用、不正当的使用、自行修改或维修，运送过程中造成的损害，不遵守说明书上所载明之使用方法、未经由Superlux所授权的公司执行维修的动作，由非授权的经销商所提出的要求，或任何Superlux产品其上的序列号贴纸已经无法辨识或已经修改或被移除者。Superlux产品的维修只能由原厂所授权的维修中心或是授权的代理商或经销商为之。未经授权的维修、保养或修改将无法获取相关的保证，并且排除在保证条款之外。在保证条款下的维修保证，必须在提出当地授权代理商或经销商的销货收据下，才能获得保障。而且必须在提出采买日期才能决定你的Superlux产品是否在保证期限内。要获得原厂授权的维修保固，请联络业经授权的代理商、经销商或经由电邮support_cn@superlux.com.tw与我们联系。